

【40*40*48mm seriesB】～受注生産品～

一般仕様

ベアリングタイプ	2Ball	-
回転数偏差	±10%	-
フレームタイプ	フランジ	-
フレーム材質	樹脂(UL 94V-0)	
羽材質	樹脂(UL 94V-0)	
期待寿命(L10残存率90%)	4万時間以上/ 60度	
保護機能	拘束時過電流保護	
	逆接続時保護	

オプション機能

回転数制御	PWM制御	
	外部DC電圧制御	
センサー出力	パルスセンサー	
	ロックスセンサー	

信頼性

動作温度範囲	-10℃～70℃(5%～90% RH)		
保存温度範囲	-40℃～70℃(5%～95% RH)		
ESD ①	ClassⅢ		
絶縁階級 ②	ClassA		
安全規格	UL	TUV	CE

①-Reference Standard: IEC61000-4-2

②-Reference Standard: UL1446

AIR FLOW/STATIC-PRESSURE

NOW PRINTING

OUTLINE(mm)

NOW PRINTING

Item No.	Operating Voltage	Maximum Air Flow		Maximum Air Pressure			Speed	Rated Current	Actual Current	Input Power	Actual Power	Noise	Weight
	(V)	(CMM)	(CFM)	(Pa)	(mmAq)	(inchAq)	(rpm)	(A)	(A)	(W)	(W)	dB(A)	(g)
MGA4012XB-O48	12	0.827	29.20	850.53	86.70	3.413	25000/20000	1.40	NA	16.80	NA	64.5	90
MGT4012XB-O48	12	0.827	29.20	850.53	86.70	3.413	25000/20000	1.40	NA	16.80	NA	64.5	90
MGT4012XB-R48	12	0.827	29.20	850.53	86.70	3.413	25000/20000	1.40	NA	16.80	NA	64.5	90
MGT4012XB-W48	12	0.827	29.20	850.53	86.70	3.413	25000/20000	1.40	NA	16.80	NA	64.5	90
MGA4012YB-O48	12	0.956	33.74	1126.19	114.80	4.520	28500/26000	2.0	NA	24.00	NA	71.8	90
MGT4012XB-O48	12	0.956	33.74	1126.19	114.80	4.520	28500/26000	2.0	NA	24.00	NA	71.8	90
MGT4012XB-R48	12	0.956	33.74	1126.19	114.80	4.520	28500/26000	2.0	NA	24.00	NA	71.8	90
MGT4012XB-W48	12	0.956	33.74	1126.19	114.80	4.520	28500/26000	2.0	NA	24.00	NA	71.8	90

備考：24V品及び48V品につきましては、UL規格未取得品に限り準備可能です。